

## Atakale Elektronik Ltd Şti [www.atakale.com](http://www.atakale.com) +90 312 425 2200

Ürün Adı	Dağıtım Türü	Güç(Kw)	Giriş Gerilimi	Akım(A)	Motor Gücü(HP)	Boyut	Ağırlık	Fiyat Usd(Kdv'siz)
Powtran 2.2 kW Solar Pompa Sürücü İnverteri	Trifaze	2.2	DC250-800V AC380V±10	5.1	3	185/90/154	1.6 Kg	\$321
Powtran 4 kW Solar Pompa Sürücü İnverteri	Trifaze	4	DC250-800V AC380V±10	9	5.4	185/90/174	1.8 Kg	\$375
Powtran 5.5 kW Solar Pompa Sürücü İnverteri	Trifaze	5.5	DC250-800V AC380V±10	13	7.4	260/120/190	2.7 Kg	\$438
Powtran 7.5 kW Solar Pompa Sürücü İnverteri	Trifaze	7.5	DC250-800V AC380V±10	17	10	260/120/190	2.7 Kg	\$489
Powtran 11 kW Solar Pompa Sürücü İnverteri	Trifaze	11	DC250-800V AC380V±10	25	14.7	260/120/190	2.7 Kg	\$570
Powtran 15 kW Solar Pompa Sürücü İnverteri	Trifaze	15	DC250-800V AC380V±10	32	20	280/168/180	5.8 Kg	\$705
Powtran 18.5 kW Solar Pompa Sürücü İnverteri	Trifaze	18	DC250-800V AC380V±10	37	25	280/168/180	5.8 Kg	\$762
Powtran 22 kW Solar Pompa Sürücü İnverteri	Trifaze	22	DC250-800V AC380V±10	45	30	280/168/180	5.8 Kg	\$861
Powtran 37 kW Solar Pompa Sürücü İnverteri	Trifaze	37	DC250-800V AC380V±10	75	50	400/240/223	13 Kg	\$1290

### Solar Pompa Sürücü İnverter Özellikleri

- 1-MPTT Algoritmaları
- 2-Su Tankı Seviyesi Kontrolü
- 3-Dahili R8485 haberleşme fonksiyonu.
- 4- Dahili, koruma ve teşhis mekanizması.
- 5-Hızlı kurulum ve ekstra bakım gerektirmez.
- 6-Sistemin anlık durumu ve parametrelerini gösteren Led.
- 7-Zayıf ışıktaki Güneş Enerjisinden Şebeke Beslemesine otomatik geçiş
- 8-İsteğe bağlı LCD ekranı ve GPRS modülünü destekleyin.



Ürün Adı	Fiyat Usd(Kdv'siz)
2.2kW 4kW ve 5.5kW için Auto switch(Otomatik Değiştirici)(Smart Metre)	\$66
7.5kW için Auto switch(Otomatik Değiştirici)(Smart Metre)	\$75
11kW 15kW 18.5kW 22kW için Auto switch(Otomatik Değiştirici)(Smart Metre)	\$255
37kW için Auto switch(Otomatik Değiştirici)(Smart Metre)	\$261



### Auto Switcher(Otomatik Değiştirici) Özellikleri

- 1-Yalnızca Powtran solar invertörler için geçerlidir.
- 2-Elektrik anahtarlarını kullanmaya gerek yoktur. Güneş enerjisi ürünlerimizle AC ve DC otomatik anahtarlama tamamlanabilir.
- 3- Kilitli anahtarları ve kontaktörler eklemeye gerek yoktur. Müşterinin maliyetten tasarruf etmesine yardımcı olur.
- 4-Anahtarlama voltajı noktası, müşterilerin kullanması için uygun olan sahadaki gerçek duruma göre yazılım parametresi ayarı ile ayarlanabilir.



### Kompakt Tasarım

- 1-Güç yoğunluğunun optimum tasarımı, ürün hacmini etkili bir şekilde en aza indirebilir;
- 2-Tam güç bölümünün ve aynı hacmin kitap yapı tasarımı ile minimum hızda sorunsuz kurulumu destü
- 3-Kurulum: Duvara montajı ve DIN Rayına montajı destekler.



### Kararlı ve güvenilir çalışma

- 1-Yüksek standartlı EMC tasarımı ve dahili C3 filtresi, harici parazitleri etkili bir şekilde azaltabilir ve hassas kontrol gereksinimlerini karşılayabilir.
- 2-Tamamen kapalı gerçeğe + bağımsız hava kanalı, tozu izole etmek ve elektronik bileşenlerin uzun süre stabil ve güvenilir çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır.
- 3-Üç boya öncelikli püskürtme işlemi, IGBT pimi kasa ekleme, tuflak işleminin sismik zayıf parçaları, ürün güvenilirliğini artırır.

### Mükemmel performans ve fonksiyon

- 1-Daha büyük nominal akım tasarımı, daha büyük aşırı yük akımı
- 2-Güçlü aşırı yük bastırma özelliği, maksimum çıkışta aşırı yük arızası nedeniyle sürücünün durmamasını sağlar;
- 3-Modbus iletişimi desteklenir ve endüstriyel otomasyon ağı kolayca kurulabilir

